

## Nostosilmukkamutteri FE SEB, luokka 8

### Tuotetiedot



Nostosilmukkamutteri leikarilla soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka voidaan kääntää kuormituksen suuntaan.

- teräsrengas, jonka pyörimisalue on 360°
- kääntyminen kuormituksen alla
- momenttiavaimen sovitin saatavana pyynnöstä

#### Nostosilmukkamutterin tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Maalattu, punainen

**Standardi:** EN 1677-1

*paitsi luokka/WLL*

**Varmuuskerroin:** 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	L max. mm	Paino kg
NS8M08FE.SEB	0,4	M 8 (x1,25)	6	38	45	88	80	22	0,8
NS8M10FE.SEB	0,5	M 10 (x1,50)	10	38	45	88	80	22	0,8
NS8M12FE.SEB	0,8	M 12 (x1,75)	15	38	45	88	80	22	0,8
NS8M16FE.SEB	1,4	M 16 (x2)	50	38	45	88	80	22	0,8
NS8M20FE.SEB	2	M 20 (x2,5)	100	55	70	115	106	35	2,5
NS8M24FE.SEB	3,4	M 24 (x3)	160	77	94	168	155	48	6,3
NS8M30FE.SEB	5,5	M 30 (x3,5)	250	77	94	168	155	48	6,3
NS8M36FE.SEB	9	M 36 (x4)	320	77	94	168	155	48	6,3

## Mittakuva

