Ketjusiirtovaunut prikoilla

Tuotekuvaus



Prikkasäädöllä varustettu ketjusiirtovaunu mahdollistaa taljojen ja nostimien hallitun siirtämisen IPE- ja T-palkeilla. Vaunua liikutetaan käsin vetämällä ketjusta, mikä mahdollistaa kuorman tarkan asemoinnin ja tasaisen siirtämisen. Vaunun leveyttä voidaan säätää lisäämällä tai vähentämällä prikkoja, joten se voidaan sovittaa eri palkkileveyksille. Kestävä rakenne soveltuu teollisuuden, tuotannon ja kunnossapidon vaativiin nosto- ja siirtosovelluksiin.

Soveltuu erityisesti

- Taljojen ja nostimien siirtämiseen IPE- ja T-palkeilla
- Teollisuuden nosto- ja siirtoratkaisuihin
- Tuotanto- ja kunnossapitokäyttöön
- Nostojärjestelmien ja siltanostimien yhteyteen

Tuotteen ominaisuudet

- Vaunu liikkuu palkilla käsin ketjusta vetämällä
- Sopii IPE- ja T-palkeille
- Vaunun leveyttä voidaan säätää lisäämällä tai vähentämällä prikkoja
- Käsiketjun vakiopituus noin 2,5 m (kehäpituus 5 m), jolloin vaunu voidaan asentaa noin 3,5–4 m:n korkeudelle
- Talja tai nostin voidaan kiinnittää suoraan vaunun silmukkaan koukulla tai sakkelilla
- 0,5 t, 1,0 t ja 2,0 t malleihin voidaan integroida kiinteästiHakliftin KTHA-ketjutalja
- Pyörissä kestovoidellut kuulalaakerit
- Varustettu kumisilla päätystoppareilla
- Jokainen vaunu on testattu 1,5-kertaisella testikuormalla

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -10°C - (+)50°C
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi
Standardi: EN 13157


Varmuuskerroin: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Ketjusiirtovaunut prikoilla

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Palkin leveys mm	Pienin säde mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	S mm	Paino kg
SIVA05KS	0,5	50-135	800	205	198	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	239	27	8
SIVA05KSL	0,5	130-215	800	205	278	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	239	27	8
SIVA05KSXL	0,5	215-300	800	205	363	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	239	27	8
SIVA10KS	1	55-140	1 000	242	211	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	254	28	12,4
SIVA10KSL	1	140-215	1 000	242	286	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	254	28	12,4
SIVA10KSXL	1	215-300	1 000	242	371	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	254	28	12,4
SIVA20KS	2	65-155	1 100	270	238	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	277	27	18,1
SIVA20KSL	2	150-230	1 100	270	313	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	277	27	18,1
SIVA20KSXL	2	230-300	1 100	270	383	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	277	27	18,1
SIVA30KS	3	90-160	1 300	325	246	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	287	29	30,3
SIVA30KSL	3	160-230	1 300	325	316	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	287	29	30,3
SIVA30KSXL	3	230-300	1 300	325	386	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	287	29	30,3
SIVA50KS	5	90-180	1 500	370	280	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	320	29	46,5
SIVA50KSL	5	180-230	1 500	370	330	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	320	29	46,5

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved