Työntösiirtovaunut prikoilla

Tuotekuvaus



Prikkasäädöllä varustettu työntösiirtovaunu on luotettava ratkaisu taljojen ja nostimien siirtämiseen IPE- ja T-palkeilla. Vaunun leveyttä säädetään lisäämällä tai vähentämällä prikkoja, jolloin se voidaan sovittaa eri palkkileveyksille. Kestovoidellut kuulalaakerit takaavat kevyen ja tasaisen liikkeen, ja vankka rakenne soveltuu vaativaan käyttöön teollisuudessa, tuotannossa sekä kunnossapidossa.

Soveltuu erityisesti

- Taljojen ja nostimien siirtämiseen IPE- ja T-palkeilla
- Teollisuuden nosto- ja siirtoratkaisuihin
- Tuotanto- ja kunnossapitokäyttöön
- Nostojärjestelmien ja siltanostimien yhteyteen

Tuotteen ominaisuudet

- Sopii IPE- ja T-palkeille
- Vaunun leveyttä voidaan säätää lisäämällä tai vähentämällä prikkoja
- Talja tai nostin voidaan kiinnittää suoraan vaunun silmukkaan koukulla tai sakkelilla
- 0,5 t, 1,0 t ja 2,0 t malleihin voidaan integroida kiinteästiHakliftin KTHA-ketjutalja
- Pyörissä kestovoidellut kuulalaakerit
- Varustettu kumisilla päätystoppareilla
- Jokainen vaunu on testattu 1,5-kertaisella testikuormalla

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -10°C - (+)50°C
Pintakäsittely: Maalattu, oranssi
Standardi: EN 13157


Varmuuskerroin: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Työntösiirtovaunut prikoilla

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Palkin leveys mm	Pienin säde mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	S mm	Paino kg
SIVA025	0,25	50-152	800	188	208	137	50	29	1,0-1,5	28	6	104	20	27	4,6
SIVA05	0,5	50-135	800	205	198	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	27	6,8
SIVA05L	0,5	130-215	800	205	278	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	27	6,8
SIVA05XL	0,5	215-300	800	205	363	150	55	30	1,5-2,0	28	8	111	28	27	6,8
SIVA10	1	55-140	1 000	242	211	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	28	11,2
SIVA10L	1	140-215	1 000	242	286	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	28	11,2
SIVA10XL	1	215-300	1 000	242	371	174	68	30	1,5-2,0	32	10	118	32	28	11,2
SIVA20	2	65-155	1 100	270	238	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	27	16,9
SIVA20L	2	150-230	1 100	270	313	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	27	16,9
SIVA20XL	2	230-300	1 100	270	383	194	80	49	1,5-2,0	40	12	147	36	27	16,9
SIVA30	3	90-160	1 300	325	246	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	29	28,6
SIVA30L	3	160-230	1 300	325	316	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	29	28,6
SIVA30XL	3	230-300	1 300	325	386	234	100	60	2,0-3,0	49	14	177	44	29	28,6
SIVA50	5	90-180	1 500	370	280	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	29	44,8
SIVA50L	5	180-230	1 500	370	330	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	29	44,8
SIVA50XL	5	230-300	1 500	370	330	267	110	79	2,0-3,0	59	16	219	55	29	44,8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved