

Hydrauliset kärkitunkit

Tuotekuvaus



Hydrauliset kärkitunkit – Tehokas nostotyökalu raskaaseen käyttöön

Haklift-hydrauliset kärkitunkit on suunniteltu raskaisiin nostoihin ja siirtoihin teollisuudessa, korjaamoissa ja konepajoissa. Kärkitunkki eli hydraulinen kynsitunkki mahdollistaa suuret nostokapasiteetit erittäin alhaiselta tasolta tunkin kärjestä, että tunkin yläosasta, mikä tekee siitä erinomaisen ratkaisun koneiden, kappaleiden ja raskaiden laitteiden nostamiseen turvallisesti ja tehokkaasti.

- **Hydraulinen järjestelmä** takaa suuren nostovoiman pienellä käsivoimalla ja tarkan korkeuden säädön.
- **Nostopisteet:** Nosto onnistuu sekä alhaalta tunkin kärjestä että ylhäältä tunkin päältä, mikä lisää käyttömahdollisuuksia erilaisissa työympäristöissä.
- **Raskaiden koneiden ja laitteiden nostoon** — soveltuu erinomaisesti korjaamoihin, teollisuuskäyttöön ja muihin vaativiin sovelluksiin.
- **Kestävä rakenne** takaa pitkän käyttöiän raskaassa käytössä.
- **Maalattu pinta** suojaa korroosiolta ja helpottaa puhdistusta.

TYÖKUORMAT

| | Päältä t | Kärjestä t |
|-----------|----------|------------|
| TUNKKI5H | 5 | 2 |
| TUNKKI10H | 10 | 5 |
| TUNKKI25H | 25 | 10 |

... [Read more](#)

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, sininen

Hydrauliset kärkitunkit

Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Pienin korkeus mm | Max. nostokorkeus mm | Paino kg |
|------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| TUNKKI5H | 5 | 20 / 370 | 230 / 573 | 20 |
| TUNKKI10H | 10 | 30 / 420 | 285 / 650 | 35 |
| TUNKKI25H | 25 | 58 / 505 | 273 / 720 | 109 |