

## Mekaaniset tunkit

---

### Tuotekuvaus



- nosto ja lasku kiinteällä veivillä
- kaksi eri nostokohtaa, kärjestä ja päältä
- molempien nostopisteiden työkuorma on sama
- soveltuu käytettäväksi sekä pysty- että vaaka-asennossa

... [Read more](#)

---


**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Maalattu, sininen

## Mekaaniset tunkit

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus mm	Pienin korkeus mm	Alustan mitat P x L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	R mm	Paino kg
TUNKKI015S	1,5	300	600 / 60	100x100	163	190	273	100	55	60	110	600	113	225	13,5
TUNKKI03S	3	350	730 / 70	130x140	197	200	296	130	60	70	140	730	127	250	21,2
TUNKKI05S	5	350	730 / 80	140x170	189	239	335	140	71	80	170	730	127	275	28,5
TUNKKI10S	10	410	800 / 85	140x170	250	293	498	140	89	85	170	800	248	300	46,8