



Teräsköysiraksi - tyyppi 1

Tuotekuvaus

- teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä nostorenkaalla ja salpakoukulla
- teräsköyden lankaluuus 1770 N/mm²
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta(L), joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Teräsköysi, kuumasinkitys | Komponentit, maalattu keltainen

Tuotekoodi	Halkaisija mm	Työkuorma t	Toimitusaika- arvio vrk
TER10601	6	0,35	14
TER10801	8	0,7	14
TER11001	10	1,05	14
TER11201	12	1,55	14
TER11401	14	2,12	14
TER11601	16	2,7	14
TER11801	18	3,4	14
TER12002	20	4,35	14
TER12202	22	5,2	14
TER12402	24	6,3	14
TER12602	26	7,2	14
TER12802	28	8,4	14
TER13002	30	9,7	14
TER13202	32	11	14
TER13603	36	14	14
TER14003	40	17	14
TER14403	44	21	14
TER14803	48	25	14
TER15203	52	29	14
TER15603	56	33,5	14
TER16003	60	39	14

Lisätiedot / Varaosat

Työkuormat (WLL)

Teräsköysi	WLL ton		
	□	□	□
Ø			
mm	Suora nosto	Kiristävä nosto	U-nosto
6	0,35	0,28	0,7
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42

44	21	18,0	42
48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

Mittakuva

