



Teräsköysiraksi - tyyppi 1

Tuotekuvaus

- teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä nostorenkaalla ja salpakoukulla
- teräsköyden lankaluuus 1770 N/mm²
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta(L), joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Teräsköysi, kuumasinkitys | Komponentit, maalattu keltainen

Tuotekoodi	Halkaisija mm	Työkuorma	Toimitusaika-arvio vrk
TER10601	6	0,35	0
TER10801	8	0,7	0
TER11001	10	1,05	0
TER11201	12	1,55	0
TER11401	14	2,12	0
TER11601	16	2,7	0
TER11801	18	3,4	0
TER12002	20	4,35	0
TER12202	22	5,2	0
TER12402	24	6,3	0
TER12602	26	7,2	0
TER12802	28	8,4	0
TER13002	30	9,7	0
TER13202	32	11	0
TER13603	36	14	0
TER14003	40	17	0
TER14403	44	21	0
TER14803	48	25	0
TER15203	52	29	0
TER15603	56	33,5	0
TER16003	60	39	0

Lisätiedot / Varaosat

Työkuormat (WLL)

Teräsköysi	WLL ton		
	□	□	□
Ø mm	Suora nosto	Kiristävä nosto	U-nosto
6	0,35	0,28	0,7
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42

48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

Mittakuva

