Teräsköysiraksi - tyyppi 1

Tuotekuvaus



- teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä nostorenkaalla ja salpakoukulla
- teräsköyden lankalujuus 1770 N/mm2
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta**(L)**, joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

... *Read more*


Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän
Merkintä: CE-merkintä
Pintakäsittely: Teräsköysi, kuumasinkitys | Komponentit, maalattu keltainen

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysiraksi - tyyppi 1

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Halkaisija mm	Työkuorma t
TER10601	6	0,35
TER10801	8	0,7
TER11001	10	1,05
TER11201	12	1,55
TER11401	14	2,12
TER11601	16	2,7
TER11801	18	3,4
TER12002	20	4,35
TER12202	22	5,2
TER12402	24	6,3
TER12602	26	7,2
TER12802	28	8,4
TER13002	30	9,7
TER13202	32	11
TER13603	36	14
TER14003	40	17
TER14403	44	21
TER14803	48	25
TER15203	52	29
TER15603	56	33,5
TER16003	60	39

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysiraksi - tyyppi 1

Työkuormat (WLL)

Teräsköysi	WLL ton		
Ø			
mm	Suora nosto	Kiristävä nosto	U-nosto
6	0,35	0,28	0,7
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42
48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved