Teräsköysiraksi - tyyppi 2

Tuotekuvaus



- 2-haarainen teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä nostorenkaalla ja salpakoukuilla
- teräsköyden lankalujuus 1770 N/mm2
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta**(L)**, joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

... *Read more*

Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän
Merkintä: CE-merkintä
Pintakäsittely: Teräsköysi, kuumasinkitys | Komponentit, maalattu keltainen


Varmuuskerroin: 5:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysiraksi - tyyppi 2

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Työkuorma 0°-45° t	WLL 45-60° t
TER20601	6	0,49	0,35
TER20801	8	0,98	0,7
TER21001	10	1,47	1,05
TER21201	12	2,17	1,55
TER21401	14	2,968	2,12
TER21601	16	3,78	2,7
TER21801	18	4,76	3,4
TER22002	20	6,09	4,35
TER22202	22	7,28	5,2
TER22402	24	8,82	6,3
TER22602	26	10,08	7,2
TER22802	28	11,76	8,4
TER23002	30	13,58	9,7
TER23202	32	15,4	11
TER23603	36	19,6	14
TER24003	40	23,8	17
TER24403	44	29,4	21
TER24803	48	35	25
TER25203	52	40,6	29
TER25603	56	46,9	33,5
TER26003	60	54,6	39

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysiraksi - tyyppi 2

Työkuormat (WLL)

Köysi	WLL tons	
Ø		
mm	0°-45°	45°-60°
6	0,49	0,35
8	0,98	0,7
10	1,47	1,05
12	2,17	1,55
14	2,968	2,12
16	3,78	2,7
18	4,76	3,4
20	6,09	4,35
22	7,28	5,2
24	8,82	6,3
26	10,08	7,2
28	11,76	8,4
30	13,58	9,7
32	15,4	11,0
36	19,6	14,0
40	23,8	17,0
44	29,4	21,0
48	35,0	25,0
52	40,6	29,5
56	46,9	33,5
60	54,6	39,0

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511
© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysiraksi - tyyppi 2

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved