



## Teräsköysiraksi - tyyppi 6

### Tuotekuvaus

- teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä silmukkapäättein
- teräsköyden lankalujuus 1770 N/mm<sup>2</sup>
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

**Huom!** Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta(L), joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

**Rakenne:** 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän

**Merkintä:** CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitys

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Työkuorma t	WLL Suora veto	Eye diameter mm	Toimitusaika- arvio vrk
TER60601	6	0,35	-	100	14
TER60801	8	0,7	0,7	150	14
TER61001	10	1,05	1,05	150	14
TER61201	12	1,55	1,55	200	14
TER61401	14	2,12	2,12	200	14
TER61601	16	2,7	2,7	250	14
TER61801	18	3,4	3,4	250	14
TER62002	20	4,35	4,35	300	14
TER62202	22	5,2	5,2	300	14
TER62402	24	6,3	6,3	350	14
TER62602	26	7,2	7,2	350	14
TER62802	28	8,4	8,4	400	14
TER63002	30	9,7	9,7	400	14
TER63202	32	11	11	400	14
TER63603	36	14	14	-	14
TER64003	40	17	17	-	14
TER64403	44	21	21	-	14
TER64803	48	25	25	-	14
TER65203	52	29	29	-	14
TER65603	56	33,5	33,5	-	14
TER66003	60	39	39	-	14

## Lisätiedot / Varaosat

### Työkuormat (WLL)

Teräsköysi	WLL ton		
Ø	□	□	□
mm	Suora nosto	Kiristävä nosto	U-nosto
6	0,35	0,28	0,7
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42

44	21	18,0	42
48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

### Mittakuva

