Teräsköysiraksi - tyyppi 6

Tuotekuvaus



- teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä silmukkapäättein
- teräsköyden lankalujuus 1770 N/mm2
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta**(L)**, joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

... *Read more*

Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän
Merkintä: CE-merkintä
Pintakäsittely: Kuumasinkitys

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysiraksi - tyyppi 6

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Työkuorma t	WLL Suora veto	Silmukan halk. Ø mm
TER60601	6	0,35	-	100
TER60801	8	0,7	0,7	150
TER61001	10	1,05	1,05	150
TER61201	12	1,55	1,55	200
TER61401	14	2,12	2,12	200
TER61601	16	2,7	2,7	250
TER61801	18	3,4	3,4	250
TER62002	20	4,35	4,35	300
TER62202	22	5,2	5,2	300
TER62402	24	6,3	6,3	350
TER62602	26	7,2	7,2	350
TER62802	28	8,4	8,4	400
TER63002	30	9,7	9,7	400
TER63202	32	11	11	400
TER63603	36	14	14	-
TER64003	40	17	17	-
TER64403	44	21	21	-
TER64803	48	25	25	-
TER65203	52	29	29	-
TER65603	56	33,5	33,5	-
TER66003	60	39	39	-

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysiraksi - tyyppi 6

Työkuormat (WLL)

Teräsköysi	WLL ton		
Ø			
mm	Suora nosto	Kiristävä nosto	U-nosto
6	0,35	0,28	0,7
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42
48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved