Teräsköysiraksi - tyyppi 7

Tuotekuvaus



- teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä silmukka/koussi päättein
- teräsköyden lankalujuus 1770 N/mm2
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta**(L)**, joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

... *Read more*


Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän
Merkintä: CE-merkintä
Pintakäsittely: Kuumasinkitys

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysiraksi - tyyppi 7

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Työkuorma t
TER70601	6	0,35
TER70801	8	0,7
TER71001	10	1,05
TER71201	12	1,55
TER71401	14	2,12
TER71601	16	2,7
TER71801	18	3,4
TER72002	20	4,35
TER72202	22	5,2
TER72402	24	6,3
TER72602	26	7,2
TER72802	28	8,4
TER73002	30	9,7
TER73202	32	11
TER73603	36	14
TER74003	40	17
TER74403	44	21
TER74803	48	25
TER75203	52	29
TER75603	56	33,5
TER76003	60	39

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511
© November 2026 - All Rights Reserved

Teräsköysiraksi - tyyppi 7

Työkuormat (WLL)

Teräsköysi	WLL ton		
Ø			
mm	Suora nosto	Kiristävä nosto	U-nosto
6	0,35	0,28	0,7
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42
48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved