

Teräsköysiraksi - tyyppi 8

Tuotekuvaus



- teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä silmukalla ja salpakoukulla
- teräsköyden lankalujuus 1770 N/mm²
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta(L), joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

... [Read more](#)


Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Teräsköysi, kuumasinkitys | Komponentit, maalattu keltainen

Teräsköysiraksi - tyyppi 8

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Työkuorma t	Silmukan halk. Ø mm
TER80601	6	0,35	100
TER80801	8	0,7	150
TER81001	10	1,05	150
TER81201	12	1,55	200
TER81401	14	2,12	200
TER81601	16	2,7	250
TER81801	18	3,4	250
TER82002	20	4,35	300
TER82202	22	5,2	300
TER82402	24	6,3	350
TER82602	26	7,2	350
TER82802	28	8,4	400
TER83002	30	9,7	400
TER83202	32	11	400
TER83603	36	14	-
TER84003	40	17	-
TER84403	44	21	-
TER84803	48	25	-
TER85203	52	29	-
TER85603	56	33,5	-
TER86003	60	39	-

Teräsköysiraksi - tyyppi 8

Työkuormat (WLL)

Teräsköysi	WLL ton		
Ø	□	□	□
mm	Suora nosto	Kiristävä nosto	U-nosto
6	0,35	0,28	0,7
8	0,7	0,55	1,4
10	1,05	0,85	2,1
12	1,55	1,2	3,1
14	2,12	1,7	4,2
16	2,7	2,2	5,4
18	3,4	2,7	6,8
20	4,35	3,4	8,7
22	5,2	4,1	10,4
24	6,3	5	12,6
26	7,2	5,8	14,4
28	8,4	6,7	16,8
32	11	8,8	22
36	14	11,2	28
40	17	13,6	34
44	21	16,8	42
48	25	20	50
52	29	23,2	58
56	33,5	26,8	67
60	39	31,2	78