



Teräsköysiraksi - tyyppi 10

Tuotekuvaus

- päätön teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksella
- teräsköyden lankalujuus 1770 N/mm²
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta(L), joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Kuumasinkitys

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Työkuorma t	Toimitusaika- arvio vrk
TER100601	6	0,7	14
TER100801	8	1,4	14
TER101001	10	2,1	14
TER101201	12	3,1	14
TER101401	14	4,24	14
TER101601	16	5,4	14
TER101801	18	6,8	14
TER102002	20	8,7	14
TER102202	22	10,4	14
TER102402	24	12,6	14
TER102602	26	14,4	14
TER102802	28	16,8	14
TER103002	30	19,4	14
TER103202	32	22	14
TER103603	36	28	14
TER104003	40	34	14
TER104403	44	42	14
TER104803	48	50	14
TER105203	52	58	14
TER105603	56	67	14
TER106003	60	78	14

Lisätiedot / Varaosat

Työkuormat (WLL)

Köysi	WLL tons		
Ø	□	□	□
mm			
6	0,7	0,56	1,4
8	1,4	1,12	2,8
10	2,1	1,68	4,2
12	3,1	2,48	6,2
14	4,24	3,392	8,48
16	5,4	4,32	10,8
18	6,8	5,44	13,6
20	8,7	6,96	17,4
22	10,4		

Mittakuva

