


Teräsköysiraksi - tyyppi 10

Tuotekuvaus



- päätön teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksella
- teräsköyden lankalujuus 1770 N/mm²
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta(L), joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

... [Read more](#)

Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Kuumasinkitys

Teräsköysiraksi - tyyppi 10

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Työkuorma t |
|------------|-------------------------|----------------|
| TER100601 | 6 | 0,7 |
| TER100801 | 8 | 1,4 |
| TER101001 | 10 | 2,1 |
| TER101201 | 12 | 3,1 |
| TER101401 | 14 | 4,24 |
| TER101601 | 16 | 5,4 |
| TER101801 | 18 | 6,8 |
| TER102002 | 20 | 8,7 |
| TER102202 | 22 | 10,4 |
| TER102402 | 24 | 12,6 |
| TER102602 | 26 | 14,4 |
| TER102802 | 28 | 16,8 |
| TER103002 | 30 | 19,4 |
| TER103202 | 32 | 22 |
| TER103603 | 36 | 28 |
| TER104003 | 40 | 34 |
| TER104403 | 44 | 42 |
| TER104803 | 48 | 50 |
| TER105203 | 52 | 58 |
| TER105603 | 56 | 67 |
| TER106003 | 60 | 78 |

Teräsköysiraksi - tyyppi 10

Työkuormat (WLL)

| Köysi | WLL tons | | |
|-------|----------|-------|------|
| Ø | □ | □ | □ |
| mm | | | |
| 6 | 0,7 | 0,56 | 1,4 |
| 8 | 1,4 | 1,12 | 2,8 |
| 10 | 2,1 | 1,68 | 4,2 |
| 12 | 3,1 | 2,48 | 6,2 |
| 14 | 4,24 | 3,392 | 8,48 |
| 16 | 5,4 | 4,32 | 10,8 |
| 18 | 6,8 | 5,44 | 13,6 |
| 20 | 8,7 | 6,96 | 17,4 |
| 22 | 10,4 | | |