

Nostosilmukka hitsattava TP-S, luokka 10



Tuotekuvaus

JDT-kuulalaakeroitu hitsattava nostosilmukka pyörii 360°. Voidaan pyörittää kuormittuna ja kuormittaa kaikkiin suuntiin.

Hitsattavan nostosilmukan tekniset tiedot:

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, luokka 10

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja WLL

Pintakäsittely: Maalaus / keltakromatointi

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	Rengas \emptyset x t1 x b1	a mm	\emptyset b	g mm	t mm	Paino kg
NS10KL2HI	TP-S 2.5	2,5	57	16 x 70 x 34	5.5 x 45°	52	68	57	0,95
NS10KL4HI	TP-S 4	4	62	18 x 85 x 45	7.0 x 45°	57	74	62	1,3
NS10KL6HI	TP-S 6.7	6,7	78	20 x 85 x 45	8.5 x 45°	70	95	78	2,2
NS10KL10HI	TP-S 10	10	83	23 x 115 x 60	10 x 45°	80	102	83	3,3
NS10KL17HI	TP-S 17	17	106	30 x 140 x 70	12 x 45°	100	129	106	6,66

Lisätiedot / Varaosat

Nostotapa	□	□	□	□	□			□		
Haarojen lukumäärä	1	1	2	2	2			3+4		3+4
Nostokulma	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°		
Koodi	WLL									
	t									
TP-S 2,5	5,0	2,5	10	5,0	3,55	2,5	5,3	3,75		
TP-S 4	8,0	4,0	16	8,0	5,6	4,0	8,5	6,0		
TP-S 6,7	12	6,7	24	13,4	9,5	6,7	14,0	10		
TP-S 10	15	10	30	20	14	10	21,2	15		
TP-S 17	25	17	50	34	23,5	17	35	25		

Mittakuva

