Nostosilmukkamutteri F, luokka 10

Tuotekuvaus



JDT-kuulalaakeroitu nostosilmukkamutteri pyörii 360°. Voidaan pyörittää kuormitettuna ja kuormittaa kaikkiin suuntiin.

Nostosilmukkamutterin tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs
Merkintä: CE-merkintä, UKCA-merkintä, Valmistajan tuotekoodi, WLL
Pintakäsittely: Maalaus / keltakromatointi
Huomautus: Ei saa lämpökäsitellä


Varmuuskerroin: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Nostosilmukkamutteri F, luokka 10

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Kierre mm	Kiristysvoima Nm	Kierteen nousu DIN 13	a mm	Ø b mm	b i mm	d mm	e mm	g mm	SW mm	t mm	t1 mm mm	Ø mm mm	Paino kg
NS10KL1205P	TP-F 0.5	0,5	M 12	15-40	1,75	45	36,5	32	M 12	15	73	34	66	55	13	0,6
NS10KL1610P	TP-F 1	1	M 16	45-130	2	52	36,5	32	M 16	20	80	34	73	55	13	0,7
NS10KL2017P	TP-F 1.7	1,7	M 20	100-170	2,5	66	52	34	M 20	25	106	46	95	70	16	1,5
NS10KL242P	TP-F 2.1	2,1	M 24	190-280	3	80	57	45	M 24	30	120	50	108	85	18	2,1
NS10KL3032P	TP-F 3.2	3,2	M 30	230-400	3,5	94	70	46	M 30	40	148	65	131	86	20	3,7
NS10KL365P	TP-F 5	5	M 36	270-600	4	107	80	60	M 36	45	164	75	145	115	23	5,8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved