Kuulalaakeroitu sähköeristetty leikari

Tuotekuvaus



Pienikokoiset, kestovoidellut, herkästi pyörivät leikarit käytettäviksi nostoketjujen kanssa
liitoslenkkipäillä varustettuna. Leikari on sähköeristetty ja suunniteltu kestämään 1000 V. Näin ollen esimerkiksi hitsattava kohde voi roikkua nosturin koukusta, jolloin sähkövirta ei pääse johtumaan leikaria pidemmälle.

Leikarin tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Seosteräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Standardi: EN 1677-1


Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Kuulalaakeroitu sähköeristetty leikari

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Työkuorma t	A mm	D mm	L mm	Paino kg
LEIK78LL	7-8	2	18	9	131	0,7
LEIK10LL	10	3,15	25	11	162	1,5
LEIK13LL	13	5,3	30	16	214	3,2
LEIK16LL	16	8	36	19	243	5,4
LEIK20LL	18-20	12,5	42	22	285	9

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511
© November 2026 - All Rights Reserved