

## Nostohaarukka automaattisäädöllä ja säädettävillä haarukoilla

### Tuotekuvaus



Nostohaarukka vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta. Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Haarukoiden leveys on säädettävissä.

### Nostohaarukan tekniset tiedot:

[... Read more](#)

**Materiaali:** Korkealujuinen rakenneteräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen


**Standardi:** EN 13155

**Huomautus:** Min. kuorma vähintään 20% maks. kuormasta!

**Varmuuskerroin:** 3:1

## Nostohaarukka automaattisäädöllä ja säädettävillä haarukoilla

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Korkeus m	A mm	B mm	C mm	D, mm	E mm	G, mm	L mm	Mmm mm	Paino kg
NOH1500SB	1,5	1,64	950	1 000	400	1 100	1 640	1 000	30	90	140
NOH2000SB	2	1,64	950	1 000	400	1 100	1 640	1 000	35	100	170