

Gebuwin porakonekäyttöinen vintturi DW1000

Tuotekuvaus



Vinssiä voidaan käyttää kahvalla sekä porakoneella. Vinssi on varustettu automaattisella voitelujärjestelmällä sekä adapterilla, joka vaimentaa porakoneeseen johtuvaa värinää.

- soveltuu nostoon ja vetoon
- huoltovapaat laakerit
- jarrujärjestelmä takaa turvallisen ja vakaan kuorman pidon missä tahansa asennossa
- kaapelin ulostulot: ylös, alas tai taakse
- suojausluokitus IP54
- automaattinen rasvausjärjestelmä vaihteistolle
- säädettävä kampi ergonomisella kahvalla
- soveltuu seinä- ja lattia-asennukseen
- rummun kapasiteetti 8 mm vaijerilla 73 m
- maalipaksuus 60 - 80 mikronia 1 kerroksessa, täyttää DIN/ISO 12944, C1M - RAL 7035 (harmaa)
- korroosionkestävä

Ominaisuudet: Porakoneen max. kierrosluku 650 rpm

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, harmaa

Standardi: EN 13157

Huomautus: Vaijeri on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Köysi Ø mm	Rummun kapasiteetti m	Työkuorma rummun esim. kerros kg	Työkuorma rummun ylin kerros kg	Nostonopeus m/min	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
DW1000	DW1000	1	8	73	1 000	527	0,5	39	17

Mittakuva

