

## Gebuwin porakonekäyttöinen vintturi WA200

### Tuotekuvaus



Vinssiä voidaan käyttää käsikäyttöisesti sekä porakoneella. Vinssi on varustettu automaattisella voitelujärjestelmällä sekä adapterilla, joka vaimentaa porakoneeseen johtuvaa värinää. Vinssi on erittäin kompaktin kokoinen ja se voidaan asentaa sekä seinään että lattialle.

- vahva vinssi joka soveltuu nostoon ja vetoon
- huoltovapaa vaihteisto
- jarrujärjestelmä takaa turvallisen ja vakaan kuorman pidon missä tahansa asennossa
- kätevä lyhyisiin nostoihin ja vetoihin
- soveltuu seinä- ja lattia-asennukseen
- maalipaksuus 60 - 80 mikronia 1 kerroksessa, täyttää DIN/ISO 12944, C1M - RAL 7035 (harmaa)

**Ominaisuudet:** Porakoneen max. kierrosluku 1400 rpm

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Maalattu, harmaa / sinkitty kaapelirumpu

**Standardi:** EN 13157

**Huomautus:** Vaijeri on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme

**Varmuuskerroin:** 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Rummun kapasiteetti m	Työkuorma rummun ylin kerros kg	Nostonopeus m/min	Köyden halkaisija mm	Paino kg	Toimitusaika-arvio vrk
WA200	WA200	0,2	18	90	0,8	4	6	17

# Mittakuva

