Gebuwin porakonekäyttöinen vintturi WA200

Tuotekuvaus



Vinssiä voidaan käyttää käsikäyttöisesti sekä porakoneella. Vinssi on varustettu automaattisella voitelujärjestelmällä sekä adapterilla, joka vaimentaa porakoneeseen johtuvaa tärinää. Vinssi on erittäin kompaktin kokoinen ja se voidaan asentaa sekä seinään että lattialle.

- vahva vinssi joka soveltuu nostoon ja vetoon
- huoltovapaa vaihteisto
- jarrujärjestelmä takaa turvallisen ja vakaan kuorman pidon missä tahansa asennossa
- kätevä lyhyisiin nostoihin ja vetoihin
- soveltuu seinä- ja lattia-asennukseen
- maalipaksuus 60 - 80 mikronia 1 kerroksessa, täyttää DIN/ISO 12944, C1M - RAL 7035 (harmaa)

... *Read more*

Ominaisuudet: Porakoneen max. kierrosluku 1400 rpm
Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, harmaa / sinkitty kaapelirumpu
Standardi: EN 13157
Huomautus: Vaijeri on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme


Varmuuskerroin: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Gebuwin porakonekäyttöinen vintturi WA200

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Köysi Ø mm	Rummun kapasiteetti m	Työkuorma rummun ylin kerros kg	Nostonopeus m/min	Paino kg
WA200	WA200	0,2	4	18	90	0,8	6

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved