

Gebuwin sähkökäyttöinen E-vintturi 250-3000 kg

Tuotekuvaus



Tehokas sähkökäyttöinen vintturi nostoon ja vetoon.

- huoltovapaat laakerit
- suojausluokka IP54, eristysluokka F
- vakio ylikuormitussuoja 1000 kg alkaen
- käyttöjännite 380 – 415V / 50 Hz tai 60 Hz
- 1-nopeuksinen
- kaukosäädin 1 metrin johdolla
- virtajohto 2 m, joka sisältää 16 A CEE-liittimen
- maalipaksuus 60-80 mikronia yhdessä kerroksessa ja täyttää DIN/ISO 12944, C1M - RAL7035/9005

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, vaalean harmaa

Standardi: EN 13157, EN 14492

Huomautus: Vaijeri on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nostonopeus m/min	Köysi Ø mm	Moottori kW	Rummun kapasiteetti m	Työkuorma rummun ylin kerros kg	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B,	B1	C,	C1	C2	D,	D1	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
E-W250	e-W250 Lifting	0,25	5,2	4	0,37	122	109	269	151	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	52	17
E-W500	e-W500 Lifting	0,5	5,4	6	0,75	45	247	269	189	222	47	59	146	64	17	550	440	355	190	6	55	150	60	17
E-W1000	e-W1000 Lifting	1	3,5	8	1,1	100	570	475	172	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	107	17
E-W1500	e-W1500 Lifting	1,5	4,4	10	1,8	55	927	475	211	405	70	130	265	80	27	610	500	455	255	8	102	220	122	17
E-W2000	e-W2000 Lifting	2	4,7	12	2	94	998	475	220	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	180	17
E-W3000	e-W3000 Lifting	3	3,6	14	3	54	1 957	475	240	405	70	149	241	85	27	700	570	515	260	8	168	325	192	17

Mittakuva

