



Gebuwin vaijerivintturi WW 0,25 - 1,5 t

Tuotekuvaus

Pienikokoinen, mutta suurella rummun kapasiteetilla varustettu vaijerivintturi matovaihteistolla. Soveltuu nostoon ja vetoon.

- huoltovapaat laakerit
- vaihteisto helposti rasvattavissa
- kaapelin ulostulo: ylös, alas ja taakse
- säädettävä kampi ergonomisella kahvalla
- jarru säätö kuormituksen mukaan ja pitää kuorman missä tahansa asennossa

Lisävarusteet:

- sinkitty pinnoite (6-8 mikronia) (EV)
- ATEX-sertifioitu (EX)
- uritettu rumpu lisävarusteena (GD)
- kammien voimanrajoitin ja kuormanrajoitin
- kaksinkertaiset (2D) tai useat kaapelirumpujärjestelmä (XD)

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu (paksuus 60-80 mikronia yhdessä kerroksessa) harmaa (RAL 7035) ja musta (RAL 9005) DIN 12944, C1M mukaisesti

Standardi: EN 13157

Huomautus: Vaijeri on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Köysi Ø mm	Rummun kapasiteetti m	Työkuorma rummun ensim. kerros kg	Nostonopeus m/min	Max. käsivoima kg	Työkuorma rummun ylin kerros kg	A mm	B mm	C mm	D, G, H, J mm	K mm	L mm	Mmm mm	Nmm mm	Omm mm	Pmm mm	Rmm mm	S mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk			
WW250	WW250	0,25	4	104	250	1	5	92	238	145	100	192	107	105	48	14	160	191	15	365	280	171	132	10	17
WW500	WW500	0,5	6	78,2	500	1,2	10	224	269	160	115	223	108	135	70	14	190	221	15	393	325	193	132	13	17
WW1000	WW1000	1	8	72,5	1 000	0,8	13	527	302	195	141	254	109	162	102	17	240	266	15	440	350	263	132	22	17
WW1500	WW1500	1,5	10	41	1 500	0,5	14	846	302	250	178	254	109	162	102	17	240	278	15	451	350	306	132	24	17

Mittakuva

