Gebuwin vaijerivintturi WW 2,0 - 7,5 t

Tuotekuvaus



Kaksinopeuksinen vankkarakenteinen vaijerivintturi matovaihteistolla. Soveltuu nostoon ja vetoon.

- huoltovapaat laakerit
- vaihteisto helposti rasvattavissa
- kaapelin ulostulo: ylös, alas ja taakse
- säädettävä kampi ergonomisella kahvalla
- jarru säätyy kuormituksen mukaan ja pitää kuorman missä tahansa asennossa

Lisävarusteet:

- sinkitty pinnoite (6-8 mikronia) (EV)
- ATEX-sertifioitu (EX)
- uritettu rumpu (GD)
- kammen voimanrajoitin ja kuormanrajoitin
- 2D-rumpujärjestelmä, jossa kaksi rumpua vierekkäin tai XD-rumpujärjestelmä, jossa 3-8 rumpua vierekkäin

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu (paksuus 60-80 mikronia yhdessä kerroksessa) harmaa (RAL 7035) ja musta (RAL 9005) DIN 12944, C1M mukaisesti
Standardi: EN 13157
Huomautus: Vaijeri on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme


Varmuuskerroin: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Gebuwin vaijerivintturi WW 2,0 - 7,5 t

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Työkuorma rummun ylin kerros kg	Rummun kapasiteetti m	Köysi Ø mm	Työkuorma rummun ensim. kerros kg	Nostonopeus m/min	Max. käsivoima kg	A mm	B mm	C mm	D mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm	R mm	S mm	Paino kg
WW2000	WW2000	2	1 075	60,5	12	2 000	0,3	15	410	310	196	360	137	177	133	25	312	372	57	705	380	434	220	60
WW3000	WW3000	3	1 667	68,7	14	3 000	0,3	14	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	78
WW4000	WW4000	4	2 223	53	14	4 000	0,1	13	436	380	251	386	137	203	168	25	375	480	65	813	380	536	220	80
WW5000	WW5000	5	3 276	57,8	16	5 000	0,2	15	436	467	316	386	137	200	219	25	437	515	75	847	380	618	220	117
WW7500	WW7500	7,5	3 752	72,6	22	7 500	0,1	15	510	500	350	455	189	202	245	25	630	635	75	968	380	748	220	190

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved