Red Rooster -paineilmatalja TMH (10 t - 20 t)

Tuotekuvaus



Red Rooster M4-luokitellut -paineilmataljat on suunniteltu kovaan käyttöön. Taljoissa on kestävä teräsrunko ja venttiilin runko on sama kaikissa malleissa, jolloin varaosien tarve on pienempi.

Vakio-ominaisuudet:
- Tarkka portaaton nopeudensäätö (naru- tai langallinen painikeohjain)
- Kuorman tarkka hallinta, taakan hallittu asemointi
- Ilmanpaineen sulkuventtiili
- Mekaaninen kuorman pysäytys
- Sisäänrakennettu ylikuormasuoja, pitää rakenteen matalana
- Matala melutaso (80 dBA)
- Ilmanpaine 0,4 - 0,63 MPa (4 - 6,3 Bar)

Lisäominaisuudet:
- Meriolosuhteisiin soveltuva / korroosiosuojattu
- Pintakäsittely C2:sta (teollisuus) C5:een (offshore) (Punainen väri vakiona. Muut RAL-värit tilauksesta.)
- Vaihtoehtoiset ohjaimet
- Langaton kauko-ohjain
- Ohjainjärjestelmät
- Kettinkisäiliöt (PVC, galvanoitu tai haponkestävä teräs)
- Erilaisia koukkuvaihtoehdot
- Paineilmajärjestelmät ja venttiilit
- Poistoilman ohjaus
- Räätälöidyt ratkaisut
- Ripustusjärjestelmät
- Pääilmansulkuventtiili

ATEX

... *Read more*


Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Standardi: EN 14492-2
Huomautus: Ilmoita tarjouspyynnön/tilauksen yhteydessä nostokorkeus erikseen

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Red Rooster -paineilmatalja TMH (10 t - 20 t)

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Tyyppi	Ketjuluku	Nostonopeus ilman kuormaa m/min	Ilmankulutus laskettaessa l/s	Ilmankulutus täydellä kuormalla l/s	Nostonopeus täydellä kuormalla m/min	Laskunopeus täyden kuomrn kanssa m/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Paino kg
TMH10TC2	10	Cord control	2	3,3	71,7	58,3	1,6	3,2	860	463	188	275	221	60	214	266	315	65	ø60	45	351	ø61	206
TMH10TP2E	10	Pendant control	2	3,3	71,7	58,3	1,6	3,2	860	463	188	275	221	60	214	266	315	65	ø60	45	351	ø61	206
TMH15C3	15	Cord control	3	2,2	71,7	58,3	1,05	2,1	880	695	635	255	270	52	250	266	315	67	ø84	58	436	ø84	316
TMH15P3E	15	Pendant control	3	2,2	71,7	58,3	1,05	2,1	880	695	635	255	270	52	250	266	315	67	ø84	58	436	ø84	316
TMH20C4	20	Cord control	4	1,6	71,7	58,3	0,8	1,6	1 028	500	150	350	-	64	315	326	387	80	ø110	78	475	ø110	466
TMH20P4E	20	Pendant control	4	1,6	71,7	58,3	0,8	1,6	1 028	500	150	350	-	64	315	326	387	80	ø110	78	475	ø110	466

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved