



Gunnebo nostorengas M

Tuotetiedot

Gunnebon GrabiQ 10-luokan tuotteet ovat tunnettuja ja ne edustavat markkinoilla premium-tuotteina.

Nostorengas M on tarkoitettu yksihaaraisille nostoketjuyhdistelmille.

Materiaali: Karkaistu seosteräs 10-luokka

Merkintä: Standardin mukaan, WLL | koko | Luokka | Jäljitettävyysskoodi

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-4

Varmuuskerroin: 5:1

Luokka: 10

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | D mm | E mm | L mm | Paino kg |
|-------------|-----------|----------------|---------|---------|---------|-------------|
| NORA1006M | M-6-10 | 1,5 | 11 | 60 | 100 | 0,2 |
| NORA1086M | M-86-10 | 2,5 | 13 | 60 | 120 | 0,4 |
| NORA1008M | M-108-10 | 4 | 17 | 80 | 140 | 0,8 |
| NORA1013M | M-13-10 | 6,8 | 19 | 90 | 150 | 1 |
| NORA101310M | M-1310-10 | 7,5 | 22 | 95 | 160 | 1,5 |
| NORA101613M | M-1613-10 | 10 | 28 | 110 | 190 | 2,8 |
| NORA1019M | M-19-10 | 12 | 30 | 120 | 200 | 3,5 |
| NORA102016M | M-2016-10 | 17 | 34 | 140 | 240 | 5,2 |
| NORA102220M | M-2220-10 | 25 | 40 | 150 | 250 | 7,3 |
| NORA102622M | M-2622-10 | 28 | 42 | 150 | 250 | 8,7 |
| NORA1032M | M-32-10 | 33 | 45 | 180 | 340 | 12,9 |
| NORA103226M | M-3226-10 | 43 | 50 | 200 | 300 | 14,8 |
| NORA103632M | M-3632-10 | 56 | 55 | 200 | 350 | 20,7 |
| NORA104536M | M-4536-10 | 70 | 60 | 210 | 375 | 26,4 |

Mittakuva

