



Gunnebo hybrid nostorengas MFH

Tuotekuvaus

Gunnebon GrabiQ 10-luokan tuotteet ovat tunnettuja ja ne edustavat markkinoilla premium-tuotteina.

Nostorengas MFH on suunniteltu sopivaksi nosturin koukkuihin.

Ominaisuudet: DIN 15401

Materiaali: Karkaistu seosteräs 10-luokka

Merkintä: Standardin mukaan, WLL | koko | Luokka | Jäljitettävyysskoodi

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677

Varmuuskerroin: 5:1

Luokka: 10

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | 1-haara-ketjulle mm | 2-haara-ketjulle mm | 3-4-haara-ketjulle mm | For crane hooks | D, E, L | Paino kg | Toimitusaika- arvio vrk |
|----------------|--------------|----------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------------------------|
| NORA101310MFH | MFH-1310-10 | 7,5 | 13 | 10 | 8 | 12 | 22 125 230 | 2,1 | 14 |
| NORA101613MFH | MFH-1613-10 | 10 | 16 | 13 | 10 | 12 | 28 135 250 | 3,7 | 14 |
| NORA102016MFH | MFH-2016-10 | 17 | 20 | 16 | 13 | 16 | 32 135 280 | 5,3 | 14 |
| NORA102220MFH | MFH-2220-10 | 28 | 26 | 20 | 16 | 25 | 40 175 320 | 9,7 | 14 |
| NORA102220MFHW | MFHW-2220-10 | 28 | 26 | 20 | 16 | 50 | 40 225 355 | 11,1 | 14 |

Mittakuva

