

## Gunnebo lyhythahloinen nostoketju

### Tuotekuvaus



Gunnebon GrabiQ 10-luokan tuotteet ovat tunnettuja ja ne edustavat markkinoilla premium-tuotteina.

Gunnebo lyhythahloinen nostoketju, käyttölämpötila max. 200°C.

Saatavana myös 400°C käyttölämpötilalueelle - kysy lisää myynnistämme!

... [Read more](#)

**Materiaali:** Karkaistu seosteräs 10-luokka

**Merkintä:** Standardin mukaan, Koodi | Luokka

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200 °C

**Pintakäsittely:** Maalattu, sininen

**Standardi:** EN 818-2


**Huomautus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

## Gunnebo lyhythahloinen nostoketju

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Ketjukoko mm | Työkuorma t | Vähimmäismurtokuorma kN | Pituus m | P mm | d mm | w1mm mm | Paino kg |
|------------|--------------|-------------|-------------------------|----------|------|------|---------|----------|
| NK1006G    | 6            | 1,5         | 58,9                    | 200      | 18   | 6    | 8,5     | 0,8      |
| NK1007G    | 7            | 1,95        | 77                      | 200      | 21   | 7    | 10      | 1,1      |
| NK1008G    | 8            | 2,6         | 102                     | 200      | 24   | 8    | 11      | 1,4      |
| NK1010G    | 10           | 4           | 158                     | 100      | 30   | 10   | 14      | 2,3      |
| NK1013G    | 13           | 6,8         | 268                     | 100      | 39   | 13   | 18,8    | 4        |
| NK1016G    | 16           | 10,3        | 402                     | 100      | 48   | 16   | 21,9    | 5,6      |
| NK1020G    | 20           | 16          | 630                     | 50       | 60   | 20   | 27      | 9,4      |
| NK1022G    | 22           | 20          | 785                     | 50       | 66   | 22   | 29      | 11,9     |
| NK1026G    | 26           | 27          | 1 062                   | 50       | 78   | 26   | 35      | 16,4     |