

Porakonekäyttöinen ketjutalja

Tuotekuvaus



Pienikokoiset alumiiniset porakonekäyttöiset ketjutaljat moniin nostotarkoituksiin. Taljaa voidaan käyttää perinteisen porakoneen avulla. Porakone liitetään taljassa olevaan 1,5 m:n pituiseen käyttökaapeliin, jolloin taakan nostaminen ja laskeminen tapahtuu helposti porakoneen avustuksella. Voidaan käyttää myös suoraan taljan kyljestä ulos tulevasta (8 mm kuusikulmaisesta) akselista joko porakoneella tai manuaalisesti kammella tai 1/2" räikkäkahvalla. Nosto- ja laskunopeus on suoraan riippuvainen porakoneen pyörimisnopeudesta, joten nopeuden säätö tapahtuu aina porakoneen omista säätimistä. Vakionostokorkeus on 3 m. Muut nostokorkeudet nopeasti toimitettuna. Ylä- ja alakoukku on varustettu leikarilla.

Soveltuu erityisesti

- Asennus- ja huoltotöihin
- Korjaamoihin ja työpajoihin
- Rakennustyömaille
- Kohteisiin, joissa nostamiseen halutaan hyödyntää porakonetta

Tuotteen ominaisuudet

- Käytettävissä tavallisella porakoneella
- Porakone liitetään taljaan 1,5 m pitkän käyttökaapelin avulla
- Voidaan käyttää myös suoraan 8 mm kuusikulmaisesta käyttöakselista porakoneella, kammella tai 1/2" räikkäkahvalla
- Nosto- ja laskunopeus määräytyy porakoneen pyörimisnopeuden mukaan
- Vakionostokorkeus 3 m
- Saatavana myös muilla nostokorkeuksilla
- Ylä- ja alakoukku varustettu leikarilla

... [Read more](#)

Materiaali: Alumiini | CR6 vapaa

Merkintä: CE-merkintä


Lämpötila-alue: -10 - (+) 50°C

Pintakäsittely: Maalattu, valkoinen/oranssi

Huomautus: Saatavana myös 3 m pituinen käyttökaapeli, kysy myynnistämme

Porakonekäyttöinen ketjutalja

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Kierron lkm.	Nostonopeus m/min	Nostoketju mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H min mm	Paino kg
KTP250	0,25	3	1	2,2	3,2 x 9	109	84	25	1 500	16	30	8	240	3,5
KTP500	0,5	3	1	2,2	4,3 x 12	122	102	30	1 500	16	30	8	270	5,45
KTP1000	1	3	2	1,1	4,3 x 12	122	102	32,3	1 500	16	30	8	350	9,15

VARAOSAT

Porakonekäyttöinen ketjutalja

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii taljaan (tuotekoodi)
KTP250YKO	Yläkoukku, kokoonpano Osanro 22	KTP250
KTP250AKO	Alakoukku, kokoonpano Osanro 40	KTP250
KTP250SAL	Koukun salpasarja Sis. yhden koukun osat	KTP250
KTP250JAR	Jarrulevysetti (2 kpl) Osanro 13	KTP250
KTP250RAT	Hammasratas Osanro 14	KTP250
KTP500YKO	Yläkoukku, kokoonpano Osanro 22	KTP500
KTP500AKO	Alakoukku, kokoonpano Osanro 40	KTP500
KTP500SAL	Koukun salpasarja Sis. yhden koukun osat	KTP500
KTP500JAR	Jarrulevysetti (2 kpl) Osanro 13	KTP500
KTP500RAT	Hammasratas Osanro 14	KTP500
KTP1000YKO	Yläkoukku, kokoonpano Osanro 22	KTP1000
KTP1000AKO	Alakoukku, kokoonpano Osanro 40	KTP1000
KTP1000SAL	Koukun salpasarja Sis. yhden koukun osat	KTP1000
KTP1000JAR	Jarrulevysetti (2 kpl) Osanro 13	KTP1000
KTP1000RAT	Hammasratas Osanro 14	KTP1000
KTPKAAPELI1,5	1,5 m käyttökaapeli, "vakio" Osanro 2	KTP250, KTP500, KTP1000
KTPKAAPELI3	3,0 m käyttökaapeli, "pitkä" Osanro 2	KTP250, KTP500, KTP1000
TALKE329G100	Taljaketju 3,2 × 9 mm 10-luokka, EN 818-7 Osanro 39	KTP250
TALKE4312G100	Taljaketju 4,3 × 12 mm 10-luokka, EN 818-7 Osanro 39	KTP500, KTP1000

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme.

Porakonekäyttöinen ketjutalja

