# Jousikuormitteinen lastauspöytä 200 - 2000 kg

## Tuotekuvaus

Ergonominen nostopöytä on turvallinen ja helppokäyttöinen ratkaisu teollisuuden manuaalisiin lastaus- ja purkutöihin. Pöydässä on saksimekanismi ja puristusjouset, jotka takaavat sujuvan ja automaattisesti säätyvän työskentelykorkeuden.

Nostopöydän taso nousee hitaasti, kun lastista puretaan tavaraa, ja laskee vastaavasti, kun pöydälle asetetaan kuormaa. Tämä säilyttää optimaalisen työskentelykorkeuden koko prosessin ajan, parantaen ergonomiaa ja vähentäen kuormitusta käyttäjälle.

Tyhjät ja täysinäiset lavat voidaan helposti poistaa pöydältä trukilla. Iskunvaimentimet estävät kuorman heilahtelemisen ja takaavat turvallisen lastaamisen. Nostopöytää voidaan myös liikutella trukin avustuksella.

Nostopöytä sisältaa kolme puristusjousta. Jouset valitaan vastaamaan täyteen ladatun lavan painoa ja korkeutta. Jousia on saatavana monenlaisiin paino- ja korkeusyhdistelmiin. Nostopöydän kapasiteetti riippuu valitusta jousista ja pöydälle asetetun lavan koosta.

Nostopöytä on erinomainen valinta teollisuuden ympäristöihin, joissa tarvitaan joustavaa ja ergonomista ratkaisua lastaamiseen ja purkuun.

**Ominaisuudet:**

- jousikuormitteinen nostomekanismi, joka ylläpitää optimaalista työskentelykorkeutta
- käännettävä taso, parantaa käytettävyyttä
- suunniteltu manuaaliseen lastaukseen ja purkuun
- hallittu tason nousu ja lasku riippuen kuorman lisäämisestä tai poistamisesta
- sisältää kolme erivahvuista puristusjousta

... *Read more*

**Materiaali:** Teräs
**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

# Jousikuormitteinen lastauspöytä 200 - 2000 kg

**Lisätiedot / Varaosat**

| Tuotekoodi | Kantavuus kg | Pienin korkeus mm | Suurin korkeus mm | Kääntöpöytä mm | Paino kg |
|---|---|---|---|---|---|
| NOSP2000L | 200-2000 | 250 | 720 | 1 100 | 168 |

## TYÖKUORMAT / KAAVIO JOUSIEN VALITSEMISEEN

| | | Täyteen ladatun lavan paino (kg) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0-200 | 200-360 | 360-540 | 540-730 | 730-910 | 910-1090 | 1090-1270 | 1270-1450 | 1450-1630 | 1630-1810 | 1810-2000 |
| Täyteen ladatun lavan korkeus (cm) | 147-152 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | 142-147 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | 137-142 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | 132-137 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | 127-132 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | 122-127 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| | 117-122 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | 112-117 | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| | 107-112 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | 102-107 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | 97-102 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 91-97 | x | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 86-91 | x | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 81-86 | x | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 76-81 | x | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**Haklift Oy**
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved