



Red Rooster -mini-paineilmatalja TCR (125 - 500 kg)

Tuotekuvaus

Yleistä: Red Rooster -minipaineilmanostimet soveltuvat sekä teollisuuskäyttöön että materiaalinkäsittelyyn. Kevyinä ne soveltuvat erittäin hyvin myös huoltotöihin. Säiliöiden puhdistuksessa suosittelemme käyttämään taljoissa haponkestävää kettinkää.

Vakio-ominaisuudet:

- Kevyitä ja siksi helppoja siirtää, helppo asentaa
- Kuorman tarkka hallinta, taakan hallittu asemointi (naru- ja painikeohjain)
- Erittäin kompakti rakenne
- Kestävä alumiinirunko
- Moottorin jäähdytys poistoilmalla
- Naruohjain tai painikeohjain
- Matala melutaso
- Mekaaninen kuorman pysäytys

Lisäominaisuudet:

- Meriolosuhteisiin soveltuva / korroosiosuojattu
- Pintakäsittely C2:sta (teollisuus) C5:een (offshore) (Punainen väri vakiona. Muut RAL-värit tilauksesta.)
- Vaihtoehtoiset ohjaimet
- Langaton kauko-ohjain
- Ohjainjärjestelmät
- Kettinkisäiliöt (PVC, galvanoitu tai haponkestävä teräs)
- Erilaisia koukkuvaihtoehtoja
- Paineilmajärjestelmät ja venttiilit
- Poistoilman ohjaus
- Räättälöidyt ratkaisut
- Ripustusjärjestelmät
- Pääilmansulkuventtiili

ATEX:

Standardi EC 94/9/EC (Ex luokitus)

Suositus:

Suosittellemme ehdottomasti aina tilaamaan myös paineilman suodatin- ja voitelujärjestelmän. (Myydään erikseen, kysy tarjouspyynnön yhteydessä)

Huom!

- Tuotekoodin viimeiset kirjaimet ilmaisevat ohjaustyyppin
- Numero 2. tarkoittaa ketjukierron lukumäärää
- Ilmoita tarjouspyynnön/tilauksen yhteydessä nostokorkeus erikseen

C /C2=naruohjaus
DPE=paineilmatoiminen kauko-ohjaus

Tuotekoodi	Työkuorma	Nostokorkeus	Kierron	Tyyppi	Nostonopeus	Ilmankulutus	Nostonopeus	Laskunopeus	Ilmankulutus	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N	P	R	X	Z	K	M	I	Paino	
t	m	lkm.			ilman	nostettaessa	kuormalla	kuorman	laskettaessa	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	mm	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	mm	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	mm	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	mm	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	mm	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
					kuormaa	l/s	m/min	kuorman																					
					m/min			m/min																					
TCR-125C	0,125	3	1	TCR-125C	19	11,7	14	16	15	249	112	137	130	305	71	21	19	33	1.660	375	124	P/T 3/8	40	170	-	-	-	7	
TCR-125DPE	0,125	3	1	TCR-125DPE	17,2	11,7	12,8	13	15	286	112	174	130	305	71	21	19	33	-	375	124	P/T 3/8	40	170	21	2	310	-	8,6
TCR-250C	0,25	3	1	TCR-250C	19	11,7	9,3	17	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7	
TCR-250DPE	0,25	3	1	TCR-250DPE	17,2	11,7	8,1	13	15	305	105	69	22	112	140	15	35	20	-	-	-	-	40	170	-	-	22	7	
TCR-500DP2	0,5	3	2	TCR-500DP2	9,5	11,7	4,6	9	15	360	118	83	35	112	140	15	36	20	-	-	-	-	40	180	-	-	22	9	

Lisätiedot / Varaosat

MITAT

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	R	X	Z
TCR-125C	249	112	137	130	305	71	21	19	33	-	1.660	-	375	124	P/T 3/8	40	170
TCR-125DPE	286	112	174	130	305	71	21	19	33	21							

Mittakuva

