



Sidontavyö / kuormaliina 50 mm / LC 2500 daN / 10 m r-PET-kierrätysmateriaalista

Tuotekuvaus



Laadukas kierrätetystä materiaalista valmistettu r-PET-sidontavyö/-kuormaliina normaaliin sidontaan kuorma-autoissa, rekoissa jne.

Kuormansidontavyö on valmistettu kierrätetystä lujasta polyesterilangasta (r-PET), Cr6-vapaista kiristimestä ja koukuista.

Hiilidioksidipäästöt ovat jopa 42 %* pienemmät verrattuna perinteiseen kuormansidontavyöhön.

Tämän kestävän kehityksen ansiosta tuote on hyväksytty osaksi Lifting Solutions Groupin [Aspire-sarjaa](#)™. Marraskuussa 2023 tuote voitti arvostetun LEEA Sustainable Award -palkinnon.

- Sidontakyky LC 2500 daN
- Sidontalujuus STF 350 daN
- Pituus 0,5 + 9,5 m
- Nauhan murtolujuus min. 7500 daN
- Etiketissä on merkinnät LC:stä, STF:stä ja muista vaadittavista tiedoista
- Tarkastusetiketissä on vuosi-/kuukausikalenteri, johon voidaan merkitä tai rei'ittää seuraava tarkastuspäivä
- Cr6-vapaa sinkitys - parempi terveydelle ja ympäristölle
- Sidontavyö voidaan toimittaa pyynnöstä myös muilla pituuksilla ja koukkupäätteillä, kysy lisää myynnistämme

*Kolmannen osapuolen tekemä ISO14067-standardin mukainen ympäristövaikutusten arviointi on osoittanut, että r-PET-kuormansidontavöiden hiilidioksidipäästöt ovat 42 % pienemmät kuin vakiotuotteemme. Tämä tarkoittaa, että tuotteemme eivät ainoastaan ole parempia ympäristön kannalta, vaan myös edistävät CO2-päästöjen vähentämistä.

Materiaali: 100 % polyesteri (PES), joka on valmistettu r-PET:stä (kierrätetystä PET:stä), ja teräs

Lämpötila-alue: -40°C - (+)120°C

Varoitus: Suojaa nauhat teräviltä reunoilta

Tuotekoodi	Sidontakyky LC daN	2xLC (daN)	Pituus m	Nauhan leveys mm	Malli	Pääte	Väri	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
------------	-----------------------	---------------	-------------	---------------------	-------	-------	------	-------------	-------------------------------

SV3500102RPET	2 500	5 000	10	50	2-osainen	Kaksoislankakoukku	Sininen	2,75	10
---------------	-------	-------	----	----	-----------	--------------------	---------	------	----