

## Porakonekäyttöinen vinssi Pulley Man

### Tuotekuvaus



Porakonekäyttöinen vinssi kevyeen käyttöön: huoltoon, asennuksiin, työmaille, maatalouteen yms. Sopii kaikkiin porakoneisiin, helppokäyttöinen ja pienikokoinen. Toimii kaikissa asennoissa. Vakiona 12 m teräsköysi (4,76 mm 7x19+WSC galvanoitu). Saatavana myös varavaijereita (kts. taulukko). Kysy muut pituudet suoraan myynnistämme. 600 kg:n mallissa taljaan asennetaan väkipyörä lisäosana, jolloin työkuorma saadaan kaksinkertaistettua.

**Jos tarvitset 600 kg:n mallin valitse molemmat tuotteet: PM300 (vinssi) ja PM600 (pelkkä väkipyörä).**

#### Tuotekoodien selitykset:

- **PM300:** Porakonevinssi 300 kg
- **PM600:** Pelkkä väkipyörä, jolla vinssiin saadaan 600 kg työkuorma
- **TEK47515K:** Varavaijeri 15 m, toisessa päässä silmukka (ei koukkua)
- **TEK47520K:** Varavaijeri 20 m, toisessa päässä silmukka (ei koukkua)
- **PM300KOUKKU:** Varakoukku, sopii vaijeriin sekä vinssin ylöosaan

... [Read more](#)

**Huomautus:** Katso vetokapasiteetit lisätiedoista

## Porakonekäyttöinen vinssi Pulley Man

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Köysi Ø mm	Köyden pituus m	Vetopituus m	Nosto- korkeus m	Paino kg
PM300	0,3	4,76	12	12	12	3
PM600	0,6	4,76	12	6	6	5
TEK47515K	-	4,75	15	-	-	-
TEK47520K	-	4,75	20	-	-	-
PM300KOUKKU	-	-	-	-	-	-

### Vetokapasiteetit pyörillä liikkuvalla kuormalla

Kaltevuus	PM300 kg	PM600 kg
6°	1500	3000
12°	975	1950
16°	825	1650
27°	585	1170
35°	450	900