Taottu koussi

Tuotekuvaus

Raskaaseen käyttöön tarkoitettu taottu koussi teräsvaijerirakseihin ja päätteisiin. Soveltuu 6 - 44 mm teräsköysille.

... *Read more*




Materiaali: Taottu teras
Merkintä: Standardin mukaan
Pintakäsittely: Standardin mukaan Pintakäsittely: 6 mm sähkösinkitty | 8-44 mm kuumasinkittyjä
Standardi: EN 13411-1
Huomautus: DIN 3090 on korvattu EN 13411-1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Taottu koussi

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	a mm	b mm	c mm	h mm	p mm	s mm	Paino kg
KOD06	6	7	10	15	42	7,1	2,6	0,03
KOD08	8	9	13	20	56	10	4	0,08
KOD10	10	11	15	25	70	14	5	0,12
KOD12	12	13	19	30	85	15	6	0,2
KOD14	14	16	22	35	102	16	8	0,26
KOD16	16	18	25	40	113	18	8	0,36
KOD18	18	20	27	45	127	21	9	0,54
KOD20	20	22	30	50	153	23	10	0,7
KOD22	22	24	33	55	165	24	10	0,8
KOD24	24	26	35	60	181	26	10	0,9
KOD26	26	29	45	65	193	30	12	1,58
KOD28	28	31	48	70	223	32	12	1,77
KOD32	32	35	50	80	247	38	15	2,42
KOD36	36	40	55	90	281	40	15	3,77
KOD40	40	44	60	100	305	46	20	7
KOD44	44	48	68	110	329	52	20	8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved