

## Tiger-ruuvitarra ankkurointipisteillä

### Tuotekuvaus



Tiger CSS-ruuvitarra on varustettu kahdella ankkurointipisteellä. Ruuvitarra soveltuu useaan eri käyttötarkoitukseen, kuten nostoon sekä sivuttais suuntaiseen vetoon. Kiristysmomentti voidaan tarkistaa integroidusta mittarista. Tarraimessa on nivelöity vastanasta, joka takaa erittäin hyvän pidon kappaleeseen vaikka siihen kohdistuisi myös tärinää. Leuan vastanasta on varustettu pimeässä hohtavalla maalilla, joka helpottaa kiinnitystä sekä momentin tarkistusta hämärässä.


[... Read more](#)

**Materiaali:** Teräs  
**Merkintä:** CE-merkintä

**Varmuuskerroin:** 4:1

## Tiger-ruuvitarra ankkurointipisteillä

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Työkuorma<br>t | Tartuntaväli<br>mm | D1mm mm | D2mm mm | H, mm | H1mm mm | H2mm mm | L mm | L2mm mm | S mm | T1 mm mm | T2 mm mm | Paino<br>kg |
|------------|----------------|--------------------|---------|---------|-------|---------|---------|------|---------|------|----------|----------|-------------|
| LTCSS05TI  | 0,5            | 0-25               | 27      | 27      | 121   | 72      | 30      | 158  | 89      | 17   | 46       | 13       | 1,9         |
| LTCSS10TI  | 1              | 0-40               | 32      | 32      | 161   | 94      | 45      | 208  | 121     | 21   | 54       | 14       | 3,6         |
| LTCSS20TI  | 2              | 0-40               | 36      | 32      | 177   | 105     | 45      | 227  | 121     | 21   | 60       | 18       | 4,8         |
| LTCSS32TI  | 3,2            | 0-40               | 45      | 35      | 196   | 119     | 50      | 252  | 136     | 21   | 64       | 20       | 7           |
| LTCSS63TI  | 6,3            | 0-50               | 50      | 41      | 225   | 132     | 55      | 291  | 151     | 21   | 90       | 43       | 17          |