

## Sankasilmukkanostolukko

### Tuotekuvaus



Yleismallinen sankasilmukkanostolukko, jota käytetään erillisiä nostoankkureita sisältävien esivalettujen betonielementtien nostoon ja käsittelyyn. Nostolukon pyöreään päärungon alaosassa on tasku, joka sopii pujotettuna vastaavasti muotoiltuun T-nostoankkurin päähän betonielementin puoliympyrän muotoisessa syvennyksessä. Kytkeminen ja irrottaminen on helppoa ja nopeaa, ja se voidaan suorittaa käytännössä yhdellä liikkeellä. Nostolukot soveltuvat käytettäväksi aksiaalisissa (vertikaalisissa) /diagonaalisissa ja sivuttaisissa 90° kuormitussuunnissa.

#### Kuormaluokat:

- **NS8BEL2,5:** 1,5-2,5 t
- **NS8BEL5:** 3-5 t
- **NS8BEL10:** 6-10 t

... [Read more](#)

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

**Huomautus:** Tuote ei sisällä nostoankkuria, eivätkä ankkurit kuulu Haklift-tuotevalikoimaan

**Varoitus:** Käytä vain yhteensopivia (kuormaluokitus/mitoitus) ja toistensa kanssa käytettäväksi tarkoitettuja (tyyppi/design) nostoankkureita ja nostolukkoja varmistaaksesi turvallisen käytön ja oikean istuvuuden

## Sankasilmukkanostolukko

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Paino kg
NS8BEL1.3	1,3	0,9
NS8BEL2.5	2,5	1,5
NS8BEL5	5	3,3
NS8BEL10	10	10