

Signode-BPT-L19 akkutyökalu teräsvannesidontaan



Tuotekuvaus

Signoden BPT-akkutyökalut tuovat teräsvannesidontaan nopeutta, voimaa ja erittäin tasaisen suorituskyvyn. Ergonominen rakenne sekä useat käytettävyyttä ja tehoa parantavat ratkaisut lisäävät tuottavuutta niin kiinteissä kuin liikkuvissakin työpisteissä läpi koko tuotantoprosessin.

Huomi! BPT-työkalut vaativat toimiakseen erillisen teräsvannelukon. Löydät lukot [täältä](#).

Ominaisuudet ja hyödyt

Maksimaalista luotettavuutta

Ilmajärjestelmän painevaihtelut eivät enää vaikuta lopputulokseen – tehokas akku ja harjaton moottori takaavat sähköisesti ohjatun, johdonmukaisen vannesidontaprosessin. Älykkäät ominaisuudet sisältävät reaaliaikaisen vanteen tilan ilmaisimen sekä visuaaliset ja akustiset signaalit.

Yksinkertainen käyttöä

BPT-sarjan työkalut on varustettu selkeällä ja helppokäyttöisellä kosketusnäytöllä, jonka kautta sidontaparametrien säätö onnistuu nopeasti pakkauksen tarpeiden mukaan. Valittavissa on manuaalinen, puoliautomaattinen tai täysin automaattinen toimintatapa, ja lisäksi käytettävissä on suosikkiasetus.

Tehokkuutta työpäivään

Akku mahdollistaa jopa 500 sidontasykliä yhdellä latauksella, mikä takaa keskeytymättömän työnkulun ilman ilmaletkujen rajoituksia tai paineilman laadun aiheuttamia ongelmia.

Liikkumisvapautta ja varmaa suorituskykyä

BPT-työkalu tarjoaa toistettavan vannesidontan täysin vapaalla liikkumisella – ilman kompastumisriskejä tai paineilmajärjestelmän haittoja.

Innovatiivinen

- Huippuluotettava
- Teollisuuden vaatimukset täyttävä sekä laadukas rakenne
- Suojaava ja ergonominen muotoilu

Intuiitiivinen

- Nopea ja vaivaton käyttää
- Digitaalinen käyttöliittymä kosketusnäytöllä
- Suosikkivannesidontatoiminto

Älykäs

- Tasainen ja tehokas suorituskyky
- Jännitysvoiman reaaliaikainen näyttö
- Sähköisesti ohjattu ja toistettava sidontaprosessi

Käyttötapa

automaattinen / puoliautomaattinen / manuaalinen

Akku

Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 4,0 Ah

Laturi

GAL 1840 CV 230 V

Latausaika

30 min (80 %) – 50 min (100 %)

Jännitysnopeus

135 mm/s

Suljintyyppi

yksinkertainen lovi

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -10°C-(+)40°C

Tuotekoodi	Materiaalivahvuus mm	Vetolujuus (N/mm ²)	Vetolujuus daN	Vanteen leveys mm	Mitat P x L x K mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
TVBPT-L19	0.40–0.63	850	40-300	13, 16, 19	390 x 150 x 140	4,5	14