

## Huchez-sähkövintturi PRIMO 230V/400V

### Tuotekuvaus



Huchez-sähkövintturi PRIMO 300–2000 kg soveltuu kuormien nostamiseen ja vetämiseen erilaisissa käyttökohteissa.

#### Käyttökohteita:

- Erityyppisten kuormien vetäminen
- Veneiden vetäminen
- Tavaroiden nostaminen
- Rakennustyömaakäyttö
- Luukkujen nostaminen
- Huoltotoimenpiteet

#### Tekniset ominaisuudet:

- 230 V-50 Hz tai kolmivaihevirta 230/400 V-50 Hz mallista riippuen
- Pienjänniteohjauksella (BT)
- Asynkroninen moottori, luokka F. Suojaus IP 54
- FEM 1Cm / 1Bm – Satunnainen tai kohtalainen käyttö, mallista riippuen
- Hitsattu runkorakenne sekä teräsrumpu
- Rasvattu alennusvaihte lieviähammaspyörillä
- Automaattinen virrankatkaisujarru
- Sähköinen kuormanrajoitin (1000 kg alkaen) rajakytkimellä
- 3 painikkeinen kauko-ohjain 3 m ohjauskaapelilla (ylös, alas ja hätäpysäytys)

#### Lisävarusteet:

- Teräsköysi ja koukku
- Uurrettu rumpu
- Köysipuristinrulla

... [Read more](#)

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä


**Lämpötila-alue:** -10°C-(+)50°C

**Standardi:** EN 13157, EN 14492-1

**Varmuuskerroin:** 5:1

## Huchez-sähkövintturi PRIMO 230V/400V

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Köysi Ø mm	Teho	Työkuorma uloinkerros t	Nopeus uloinkerros m/min	Moottori kW	Nopeus 1- kerros m/min	FEM	Kerrosten lkm.	Max. rummun kapasiteetti m	A mm	B mm	C mm	Ø D mm	E mm	F mm	Ø G mm	T mm	Paino kg
PRIMO301BT8	0,36	5	1 Ph- 230V	0,3	9,1	0,75	7,5	1Bm	3	48	476	422	231	89	250	214	9	257	35
PRIMO303BT8	0,36	5	3 Ph- 230/400V	0,3	9,1	0,75	7,5	1Bm	3	48	476	422	231	89	250	214	9	257	35
PRIMO501BT9	0,63	7	1 Ph- 230V	0,5	11	1,1	8,6	1Cm	3	38	476	430	241	95	250	214	9	257	40
PRIMO503BT9	0,63	7	3 Ph- 230/400V	0,5	11	1,1	8,6	1Cm	3	38	476	430	241	95	250	214	9	257	40
PRIMO991BT4	1,3	8	1 Ph- 230V	0,99	4,2	1,1	4	1Bm	4	20	565	500	326	133	260	280	17	280	88
PRIMO993BT4	1,3	8	3 Ph- 230/400V	0,99	5,2	1,1	4	1Bm	4	68	565	500	326	133	260	280	17	280	90
PRIMO2003BT4	2,5	11,5	3 Ph- 230/400V	2	5,2	2,2	4	1Cm	3	45	610	565	390	152	292	350	22	312	160