

Nostosilmukkaruuvi SEB UP UNC tuumakierre, luokka 8



Tuotekuvaus

Tuumakierteinen nostosilmukkaruuvi leikarilla soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka voidaan kääntää kuormituksen suuntaan.

- teräsrenkas, jonka pyörimisalue on 360°
- kääntyminen kuormituksen alla
- momenttiavaimen sovitin saatavana pyynnöstä

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, punainen

Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre- tuuma	A,	B,	C,	D,	L1 mm	S mm	X mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
NS8RUNC3/8SEB	0,54	3/8 -16	30	34	60	57	17	6	20	0,24	10
NS8RUNC1/2SEB	0,81	1/2 -13	30	34	60	57	21	6	20	0,24	10
NS8RUNC5/8SEB	1,45	5/8 -11	38	45	88	80	27	8	35	0,8	10
NS8RUNC3/4SEB	2,15	3/4 -10	38	45	88	80	30	8	35	0,8	10
NS8RUNC1SEB	3,4	1 -8	58	70	115	106	36	14	50	2,6	10
NS8RUNC11/4SEB	5,53	1 1/4 -7	58	70	115	106	45	14	70	2,8	10
NS8RUNC11/2SEB	9,07	1 1/2 -6	83	94	168	155	62	14	70	7	10
NS8RUNC2SEB	14,96	2 -4.5	83	94	168	155	70	19	70	7,3	10

Mittakuva

