



## Liftket Star one -sähköketjunostimet 0,15 - 1,0 t / 230 V

### Tuotekuvaus

#### Uusi Liftket STAR ONE -malli julkaistu

Tarjoamme laadukkaita saksalaisia Liftket-sähköketjunostimia, jotka soveltuvat erinomaisesti sekä ammattilais- että harrastuskäyttöön. Liftket-tuotevalikoima pitää sisällään monipuolisen valikoiman sähkönostimia, jotka tunnetaan laadustaan ja luotettavuudestaan.

Sähköketjunostimet ovat tehokkaita ja monipuolisia työkaluja, jotka helpottavat kuormien nostamista ja siirtämistä eri työskentelytilanteissa. Hakliftin asiantunteva myyntitiimi auttaa mielellään sinua valitsemaan juuri sinun tarpeisiisi sopivan sähkönostimen. Ota yhteyttä myyntiimme ja varmista, että sinulla on käytössäsi paras mahdollinen työkalu kuormien käsittelyyn ja siirtämiseen.

**Vakiomalli toimitetaan koukkuripustuksella. Saatavana myös sähköisillä- ja käsikäyttöisillä siirtovaunuilla, sekä pelkällä silmukkaripustuksella. Kysy lisää myynnistämme!**

- 230 V / 50 Hz / 1-nopeuksinen
- noston ja laskun aloitus ja lopetus hidastustoiminnolla
- saatavana myös moottori- ja käsikäyttöisellä siirtovaunulla, kysy lisää myynnistämme
- vakionostokorkeus 6 m, tilauksesta muut nostokorkeudet
- mikäli nostokorkeus on yli 20 m, se saattaa alentaa nostimen työkuormaa
- ylä-/alarajakytkimet
- ohjauskaapelin vakiopituus 4,5 m, tilauksesta muut pituudet
- VFD-ohjaus 24 V DC
- vakiona hätäpysäytyskytkin ohjauspainikkeessa
- normaalinostokorkeudet varustettu aina ketjunkeräyspussilla
- käyttölämpötila -20°C – (+)40°C. (Jos ympäristön lämpötila on korkeampi, on käyttöaika lyhennettävä)
- varustettu EASY CONNECT -liitännällä
- suojaluokka IP55
- valmistusmaa Saksa

**Merkintä:** CE-merkintä

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Nostonopeus m/min	Kierron lkm.	Moottori kW	Ryhmä ISO/FEM	Nostoketju mm	A, B, C, G, H, I mm	J, K, M mm	N mm	O mm	P mm	V mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
SKT125KV1S1	125/1-8	0,125	3	8	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221 235 220 365 525	15 20 19 12	37 40	24 74	22	22	35	
SKT250KV1S1	250/1-8	0,25	3	7	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221 235 220 365 525	15 20 19 12	37 40	24 74	22	22	35	
SKT500KV1S1	500/1-8	0,5	3	5	1	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221 235 220 365 525	15 20 19 12	37 40	24 74	22	22	35	
SKT1000KV2S1	1000/2-4	1	3	2,5	2	0.70/0.00	M4/ 1Am	5.2x15	221 235 220 428 540	19 22 24 12	37 40	24 74	26	26	35	

## Mittakuva

