



## Lisärenkaallinen nostorengas haponkestävä, luokka 6

### Tuotekuvaus

Nostorengasyhdistelmä 3- ja 4-haaraisten nostoketjuyhdistelmien rakenteisiin. Nostoketju kiinnitetään liitoslenkillä.

#### Nostorengaan tekniset tiedot:

**Materiaali:** Haponkestävä teräs AISI 316

**Merkintä:** CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja luokka

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)350°C

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 6

| Tuotekoodi | Koodi     | Työkuorma<br>t | Osat                  | Soveltuu koukulle DIN 15401 | d<br>mm | d1<br>mm | e<br>mm | t<br>mm | t1<br>mm | w<br>mm | w1<br>mm | Paino<br>kg | Toimitusaika-<br>arvio<br>vrk |
|------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|-------------|-------------------------------|
| NRLIH6     | VWI 6/7-6 | 2,6            | AWI 16-6 + 2 BWI 13-6 | 2,5                         | 16      | 13       | 164     | 110     | 54       | 60      | 25       | 0,91        | 14                            |
| NRLIH78    | VWI 8-6   | 3,35           | AWI 18-6 + 2 BWI 16-6 | 5                           | 18      | 16       | 205     | 135     | 70       | 75      | 34       | 1,64        | 14                            |
| NRLIH10    | VWI 10-6  | 5,25           | AWI 22-6 + 2 BWI 20-6 | 6                           | 23      | 20       | 245     | 160     | 85       | 90      | 40       | 3,02        | 14                            |
| NRLIH13    | VWI 13-6  | 8,9            | AWI 26-6 + 2 BWI 22-6 | 8                           | 27      | 23       | 295     | 180     | 115      | 100     | 50       | 4,78        | 1                             |

# Mittakuva

