



## Nostorengas haponkestävä, luokka 6

### Tuotekuvaus

Vakiokokoinen nostorengas nostoketjuyhdistelmiin. Nostoketju kiinnitetään liitoslenkillä.

#### Nostorengaan tekniset tiedot:

**Materiaali:** Haponkestävä teräs AISI 316

**Merkintä:** CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)350°C

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 6

Tuotekoodi	Koodi	Työkuormat	1-haara-ketjulle mm	2-haara-ketjulle mm	Soveltuu koukulle DIN 15401	Kaksoiskoukku DIN 15402 nro.	d mm	s mm	t mm	w mm	Paino kg	Toimitusaika-arvio vrk
NORHK86	AWI 13-6	1,6	6/7/8	6	2,5	4	13	10	110	60	0,34	1
NORHK108	AWI 16-6	2,6	10	7/8	2,5	4	16	14	110	60	0,53	1
NORHK1310	AWI 18-6	3,5	-	10	5	6	18	14	135	75	0,83	1
NORHK1613	AWI 22-6	6,3	13/16	13	6	8	23	17	160	90	1,55	1

# Mittakuva

