Nostorengas haponkestävä, luokka 6

Tuotekuvaus



Vakiokokoinen nostorengas nostoketjuyhdistelmiin. Nostoketju kiinnitetään liitoslenkillä.

Nostorenkaan tekniset tiedot:

... *Read more*

Materiaali: Haponkestävä teräs AISI 316
Merkintä: CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka
Lämpötila-alue: -40 - (+)350°C
Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä


Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 6

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Nostorengas haponkestävä, luokka 6

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	1-haara-ketjulle mm	2-haara-ketjulle mm	Soveltuu koukulle DIN 15401	Kaksoiskoukku DIN 15402 nro.	d mm	s mm	t mm	w mm mm	Paino kg
NORHK86	AWI 13-6	1,6	6/7/8	6	2,5	4	13	10	110	60	0,34
NORHK108	AWI 16-6	2,6	10	7/8	2,5	4	16	14	110	60	0,53
NORHK1310	AWI 18-6	3,5	-	10	5	6	18	14	135	75	0,83
NORHK1613	AWI 22-6	6,3	13/16	13	6	8	23	17	160	90	1,55

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved