Lyhennin haponkestävä - luokka 6

Tuotekuvaus

Yleistä: Lyhennintä käytetään nostoketjuyhdistelmän ketjuhaaran lyhentämiseen.
Koekuorma: 2 x WLL.

... *Read more*

Materiaali: Haponkestävä teräs AISI 316, luokka 6.
Merkintä: CE-merkintä, valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Varmuuskerroin: 4:1
Luokka: 6

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved

Lyhennin haponkestävä - luokka 6

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	a mm	d mm	d1 mm	t mm	e mm	g mm	Paino kg
LYKHNV06	VLWI 5/6 -6	0,9	52	16	26	80	114	8	0,22
LYKHNV08	VLWI 7/8 -6	1,6	68	22	34	111	156	11	0,57
LYKHNV10	VLWI 10-6	2,5	86	27	40	133	186	12	1,06
LYKHNV13	VLWI 13-6	4,25	108	32	52	169	242	16	2,22

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© October 2026 - All Rights Reserved