

Gebuwin marine C5M vaijerivintturi MR3000-5000

Tuotekuvaus



Erittäin kesätävä merellisiin olosuhteisiin suunniteltu vaijerivintturi. Vintturissa on useita AISI 316 osia, C5M pinnoite sekä IP54 suojausluokka jotka takavaat yhdessä erinomaisen suojan sekä korroosionkeston.

- jarru säätyy kuormituksen mukaan ja pitää kuorman missä tahansa asennossa
- koteloitu vahteisto suojaa lialta ja pölyltä
- suojausluokka IP54
- Vaijerin ulostulosuunta ylös, alas tai taakse
- Säädetty kahva
- Soveltuu seinä- ja (optio) lattiakiinnitykseen
- Harjattu teräsrunko jossa suojapinnoite DIN/ISO 12944 C5M - RAL9005 (musta)
- AISI 316 osia: rumpu, kampi ja akselit, pultit ja mutterit
- korroosiosuojattu

Options:

- uritettu rumpu (GD)
- kahden rummun yhdistelmä (2D) tai useampi, 8 saakka (XD)
- lattiakiinnitys (FM)
- mahdollisuus Dyneema-köyteen (DY)
- painerulla (PR)
- ATEX sertifiointi, alue 2 ja 22 (EX)
CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C

... [Read more](#)

Materiaali: Teräs / ruostumaton teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalin paksuus on 240 mikronia kolmessa kerroksessa


Standardi: EN 13157

Huomautus: Vaijeri tai Dyneema-köysi on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme

Varmuuskerroin: 4:1

Gebuwin marine C5M vaijerivintturi MR3000-5000

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Malli	Köysi Ø mm	Rummun kapasiteetti m	Paino kg
MR3000	3	MR3000 C5M	14	68,7	104
MR5000	5	MR5000 C5M	18	42,9	135