

## Gebuwin -haponkestävä vintturi MR500-5000

### Tuotekuvaus



Haponkestävästä teräksestä valmistettu erittäin kestävä ja laadukas vintturi nosto ja vetotarkoitukseen.

- soveltuu nosto- ja vetotarkoitukseen
- jarru säätyy kuormituksen mukaan ja pitää kuorman missä tahansa asennossa
- koteloitu vahteisto suojaa liialta ja pölyltä
- suojausluokka IP54
- vaijerin ulostulosuunta ylös, alas tai taakse
- säädettävä kahva
- soveltuu seinä- ja (optio) lattiakiinnitykseen
- AISI 316 runko, rumpu, kahva + muut ulkoiset osat

#### Optiot:

- Uritettu rumpu
- kahden rummun yhdistelmä (2D) tai useampi, 8 saakka (XD)
- lattiakiinnitys (FM)
- mahdollisuus Dyneema-köyteen (DY)
- painerulla (PR)
- ATEX sertifiointi, alue 2 ja 22 (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C

[... Read more](#)

**Materiaali:** AISI 316

**Merkintä:** Standardin mukaan


**Standardi:** EN 13157

**Huomautus:** Vaijeri tai Dyneema-köysi on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme

**Varmuuskerroin:** 4:1

## Gebuwin -haponkestävä vintturi MR500-5000

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Työkuorma<br>t | Malli      | Köysi Ø<br>mm | Rummun<br>kapasiteetti<br>m | Työkuorma<br>rummun ylin kerros<br>kg | Paino<br>kg |
|------------|----------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| MR500SST   | 0,5            | MR500 SST  | 6             | 78,2                        | 224                                   | 16          |
| MR1500SST  | 1,5            | MR1500 SST | 10            | 41,3                        | 846                                   | 30          |
| MR3000SST  | 3              | MR3000 SST | 14            | 68,7                        | 1 667                                 | 104         |
| MR5000SST  | 5              | MR5000 SST | 18            | 42,9                        | 3 276                                 | 135         |