

Gebuwin sähkökäyttöinen EW-vintturi 125-3200 kg

Tuotekuvaus



Tehokas 400V sähkökäyttöinen vintturi nostoon ja vetoon.

- sisältää rajakytkimet ja pienjänniteohjauksen
- suojausluokka IP55, eristysluokka B
- vakio yliuormitussuoja 1000 kg alkaen
- käyttöjännite 400V
- kaukosäädin 1 metrin johdolla
- Käyttö S3-40% - 120 c/h

Lisävarusteet

- käyttöjännite 230V
- lisäkapasiteetti 10-90 m
- uritettu rumpu
- useampi rumpu vaijerille
- vapaakytkin (ei koske 125 kg mallia)
- seinään kiinnitettävä ohjausyksikkö
- pienjänniteohjaus 42V
- tuplanopeus
- radio-ohjaus (RC)
- taajuuden säätö
- suojaus IP66 saakka
- ATEX-sertifiointi

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -20 - (+)40°C

Pintakäsittely: Maalattu, vaalean harmaa

Huomautus: Vaijeri on tilattava erikseen, kysy lisätietoja myynnistämme

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostonopeus m/min	Malli	Köysi Ø mm	Moottori Kw	Rummun kapasiteetti m	Työkuorma rummun ylin kerros kg	A1 mm	A2 mm mm	A3 mm mm	A4 mm mm	A5 mm mm	A6 mm	A7 mm	A8 mm	B mm	B1mm mm	C mm	C1 mm mm	C2 mm mm	D, mm	D1mm mm	D2mm mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
EW125	0,125	7,8	400 V 4	0,37	32	90	205	195/165	171	30	43	135	27	13	405	375	215	140	4	60	130	9	27	17	
EW125	0,25	5	400 V 4	0,37	35	180	260	195/165	222	34	78	150	32	15	405	375	250	125	6	60	150	11	37	17	
EW125	0,5	2,5	400 V 6	0,37	30	340	260	195/165	222	34	82	145	33	15	405	375	250	125	6	76	150	11	40	17	
EW1000	1	4,5	400 V 8	1,3	30	780	345	240/216	289	45	99	198	48	17	575	535	270	155	10	108	180	13	88	17	
EW1000	2	4,5	400 V 11	2,6	30	1 560	440	240/216	358	61	173	200	67	20	600	550	385	171	15	146	245	17	160	17	
EW3200	3,2	4,5	400 V 16	3	37	2 500	525	198	443	61	193	257	75	20	600	550	405	191	15	216	370	17	210	17	

Mittakuva

