

Gebuwin Davit haponkestävä puominostin SD750

Tuotekuvaus



Kolmen säädettävän asennon ansiosta tämä nostin mukautuu vaivattomasti moniin nostotarpeisiin. Nostokapasiteetti vaihtelee asennosta riippuen: 750 kg 1 metrissä, 600 kg 1,5 metrissä ja 500 kg 2 metrissä.

360° kääntösäde mahdollistaa laajan ulottuman. Kääntöliike on mahdollista lukita noston ja laskun ajaksi. Sinkitty rakenne takaa erinomaisen kestävyuden.

- säädettävä ulottuma: 1 m, 1,5 m ja 2 m
- kääntöliike voidaan lukita
- sisältää neljä osaa - nopea kasata käyttökuntoon
- voidaan käyttää erilaisia vinttureita esim. [TL1500](#) & [CW700](#)

Optiot:

- 40 cm lisäys korkeuteen
- ATEX-sertifioitu vyöhykkeille 2 ja 22 (EX).
CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C.
CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C.

Materiaali: Haponkestävä teräs AISI 316

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Standardi: EN 13157

Huomautus: Työkuorma ja nostonopeus ilmoitettu TL1500-vinssin kanssa

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Köysi Ø mm	Rummun kapasiteetti m	Nostonopeus m/min	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
SD750SST316	SD750 SST316	0,75	8	33	1,2	49	17

