



Salpakoukku Tycan® UCSCT

Tuotekuvaus

Green Pin Tycan® salpakoukku soveltuu Tycan® dyneema sidontaketjulle ja P-7180 vanttikiristimelle.

Materiaali: Seosteräs

Merkintä: Standardin mukaan

Lämpötila-alue: -40°C - 200°C

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Sidontavoima kN | a mm | b mm mm | c mm | dmm mm | e mm mm | f mm mm | g mm mm | h mm mm | i mm mm | Paino kg | Toimitusaika- arvio vrk |
|----------------|----------------|--------------------|-------|---------|------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------------------------|
| 11.11GPUCSCT15 | 2,6 | 52 | 112 | 17 | 30 | 20 | 24 | 44 | 87 | 158 | 13 | 0,73 | 0 |
| 11.11GPUCSCT20 | 4 | 80 | 129 | 22 | 33 | 24 | 29 | 57 | 106 | 186 | 16 | 1,31 | 14 |
| SALKHD1525 | 5 | 100 | 125,6 | 24 | 37 | 28,6 | 34,6 | 68 | 123,4 | 219,7 | 20 | 2,15 | 0 |
| 11.11GPUCSCT30 | 6,8 | 136 | 159 | 32 | 37 | 32 | 39 | 74 | 133 | 235 | 20 | 2,56 | 0 |

Mittakuva

